







CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

Комплектация CLOUD_P

-  Светильник подвесной с проводом 1 шт.
-  Комплект подвесов 1 шт.
-  Потолочная чашка 1 шт.
-  Упаковка 1 шт.
-  Паспорт 1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
		
Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Высококачественная передача цветов
		
Климатическое исполнение	Управление DALI или 1-10V	Обобщенный показатель дискомфорта
		
Вандализационный рассеиватель из полиэтилена	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
30121010 CLOUD_P (PRO LED) 75	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	27	3 834	6,2
30121020 CLOUD_P (PRO LED) 75	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	27	4 104	6,2
30121210 CLOUD_P (PRO LED) 75 DALI	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	27	3 834	6,2
30121220 CLOUD_P (PRO LED) 75 DALI	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	27	4 104	6,2
30161010 CLOUD_P (PRO LED) 75	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	142	27	3 834	6,6
30161020 CLOUD_P (PRO LED) 75	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	152	27	4 104	6,6
31121010 CLOUD_P (PRO LED) 100	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5 720	9,0
31121020 CLOUD_P (PRO LED) 100	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	153	40	6 120	9,0
31121210 CLOUD_P (PRO LED) 100 DALI	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5 720	9,0
31121220 CLOUD_P (PRO LED) 100 DALI	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	153	40	6 120	9,0
31161010 CLOUD_P (PRO LED) 100	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	143	40	5 720	9,5
31161020 CLOUD_P (PRO LED) 100	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	153	40	6 120	9,5