





CE EAC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

## Комплектация CUBE\_F

- Светильник напольный с проводом 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
<b>PRO LED</b>	<b>E27</b>	<b>E14</b>
Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Декоративная подсветка на базе LED ламп	Декоративная подсветка на базе LED ламп
<b>IP40 IP65</b>	<b>ухл 2 ухл 4</b>	<b>DALI 1-10V</b>
Степень защиты светильника	Климатическое исполнение	Управление DALI или 1-10V
<b>RGB</b>	<b>IK 08 6,5 Дж</b>	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током
Цветное освещение (RGB)	Вандализационный рассеиватель из полиэтилена	
<b>UGR &lt;17</b>	<b>CRI &gt;80</b>	
Обобщенный показатель дискомфорта	Высококачественная передача цветов	

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
<b>55323010</b> CUBE_F (E14) 25	25	E14 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	7	560	1,3
<b>55323020</b> CUBE_F (E14) 25	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	7	560	1,3
<b>55323540</b> CUBE_F (E14) 25	25	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 5	≤ 425	1,3
<b>56322010</b> CUBE_F (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	85	11	935	2,5
<b>56322020</b> CUBE_F (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	11	935	2,5
<b>56322540</b> CUBE_F (E27) 35	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	2,5

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
<b>5632284027</b> CUBE_F (E27) 35 Smart Wi-Fi Яндекс	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	2,5
<b>56362010</b> CUBE_F (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	85	11	935	2,6
<b>56362020</b> CUBE_F (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	11	935	2,6
<b>56362540</b> CUBE_F (E27) 35	35	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	2,6
<b>56321010</b> CUBE_F (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	146	14	2 050	3,2
<b>56321020</b> CUBE_F (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	157	14	2 200	3,2
<b>56321540</b> CUBE_F (PRO LED) 35 (без ПДУ)	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 5	≤ 600	3,2
<b>56321840</b> CUBE_F (PRO LED) 35 Smart Wi-Fi	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 5	≤ 600	3,2
<b>56361010</b> CUBE_F (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	146	14	2 050	3,4
<b>56361020</b> CUBE_F (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	157	14	2 200	3,4
<b>56361540</b> CUBE_F (PRO LED) 35 (без ПДУ)	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 5	≤ 600	3,4
<b>57322010</b> CUBE_F (E27) 50	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	85	15	1 275	5,6
<b>57322020</b> CUBE_F (E27) 50	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	15	1 275	5,6
<b>57322540</b> CUBE_F (E27) 50	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	5,6
<b>5732284027</b> CUBE_F (E27) 50 Smart Wi-Fi Яндекс	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	5,6
<b>57362010</b> CUBE_F (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	85	15	1 275	5,8
<b>57362020</b> CUBE_F (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	15	1 275	5,8
<b>57362540</b> CUBE_F (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	5,8
<b>57321010</b> CUBE_F (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	145	35	5 075	6,2
<b>57321020</b> CUBE_F (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	156	35	5 460	6,2
<b>57321540</b> CUBE_F (PRO LED) 50 (без ПДУ)	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 11	≤ 1 320	6,2
<b>57321840</b> CUBE_F (PRO LED) 50 Smart Wi-Fi	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 11	≤ 1 320	6,2
<b>57361010</b> CUBE_F (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	145	35	5 075	6,4
<b>57361020</b> CUBE_F (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	156	35	5 460	6,4
<b>57361540</b> CUBE_F (PRO LED) 50 (без ПДУ)	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 11	≤ 1 320	6,4