







Вид сбоку

Вид снизу



CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

## Комплектация DOME\_P

	Светильник накладной с проводом	1 шт.
	Комплект подвесов	1 шт.
	Потолочная чашка	1 шт.
	LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации)	1 шт.
	Упаковка	1 шт.
	Паспорт	1 шт.
	Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации)	1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Декоративная подсветка на базе LED ламп
Климатическое исполнение	Управление DALI или 1-10V	Цветное освещение (RGB)
Вандализационный рассеиватель из полиэтилена	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта
Высококачественная передача цветов		

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
23122010 DOME_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	80	17	1 360	8,6
23122020 DOME_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	17	1 360	8,6
23122540 DOME_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	8,6
23162010 DOME_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	80	17	1 360	9,0
23162020 DOME_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	17	1 360	9,0
23162540 DOME_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	9,0
23121010 DOME_P (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	40	5 600	9,3
23121020 DOME_P (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6 000	9,3
23121210 DOME_P (PRO LED) 80 DALI	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	40	5 600	9,3
23121220 DOME_P (PRO LED) 80 DALI	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6 000	9,3
23121540 DOME_P (PRO LED) 80 (без ПДУ)	80	PRO LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 15	≤ 1 800	9,3
23121340 DOME_P (PRO LED) 80 24V DMX 512	80	PRO LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 15	≤ 1 800	9,3
23161010 DOME_P (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	140	40	5 600	9,5
23161020 DOME_P (PRO LED) 80	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	40	6 000	9,5
23121540 DOME_P (PRO LED) 80 (без ПДУ)	80	PRO LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 15	≤ 1 800	9,5
23121340 DOME_P (PRO LED) 80 24V DMX 512	80	PRO LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 15	≤ 1 800	9,5