





LONG_P

Подвесные светильники



CE ENEC RoHS СВЯДЕНО В РОССИИ

Комплектация LONG_P

- Светильник подвесной с проводом 1 шт.
- Комплект подвесов 1 шт.
- Потолочная чашка 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

3000K 4 000K 5 000K

- 3000K**
Тёплый белый
 - 4 000K**
Нейтральный белый
 - 5 000K**
Холодный белый (под проект)
- IP40
Степень защиты светильника
 - PRO LED
Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля
 - CRI > 80
Высококачественная передача цветов
- UHL 4
Климатическое исполнение
 - DALI 1-10V
Управление DALI или 1-10V
 - UGR < 16
Обобщенный показатель дискомфорта
- IK 08 6,5Дж**
Вандализационный рассеиватель из полиэтлена
 - II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
35121010 LONG_P (PRO LED) 120	120	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5 720	5,5
35121020 LONG_P (PRO LED) 120	120	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	154	40	6 160	5,5
35121210 LONG_P (PRO LED) 120 ДАЦ	120	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5 720	5,5
35121220 LONG_P (PRO LED) 120 ДАЦ	120	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	154	40	6 160	5,5