




LONG_S



Настенные и потолочные светильники



Вид сбоку



Вид спереди



CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

Комплектация LONG_S

Светильник накладной с проводом

1 шт.

Кронштейн для монтажа

1 шт.

Упаковка

1 шт.

Паспорт

1 шт.

3000K **4 000K** **5 000K**

Тёплый белый

Нейтральный белый

Холодный белый (под проект)



Степень защиты светильника



Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля



Высококачественная передача цветов



Климатическое исполнение



Управление DALI или 1-10V



Обобщенный показатель дискомфорта

IK 08
6,5Дж
Вандализационный рассеиватель из полистилена



II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
35221010 LONG_P (PRO LED) 120	120	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5 720	5,5
35221020 LONG_P (PRO LED) 120	120	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	154	40	6 160	5,5
35221210 LONG_P (PRO LED) 120 DALI	120	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5 720	5,5
35221220 LONG_P (PRO LED) 120 DALI	120	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	154	40	6 160	5,5