



SEMISPHERE_F с аккумулятором



CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

Комплектация SEMISPHERE_F

- Светильник 1 шт.
- USB адаптер с проводом для зарядки 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

	3000K	4 000K	5 000K
	Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля
	Вандализационный рассеиватель из полиэтилена	III Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта
	Высококачественная передача цветов	Цветное освещение (RGB)	

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, Лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Емкость аккумулятора	Время работы	Вес светильника, кг
20361017 SEMISPHERE_F (PRO LED) 50 с аккумулятором	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 улица/помещение	120	8	960	6Ач/7,4В	≤ 6 ч	4,0
20361027 SEMISPHERE_F (PRO LED) 50 с аккумулятором	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 улица/помещение	130	8	1 040	6Ач/7,4В	≤ 6 ч	4,0
20361547 SEMISPHERE_F (PRO LED) 50 с аккумулятором	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 улица/помещение	120	≤ 8	≤ 960	6Ач/7,4В	≤ 12 ч	4,0
21361017 SEMISPHERE_F (PRO LED) 80 с аккумулятором	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 улица/помещение	120	11	1 320	6Ач/7,4В	≤ 5 ч	8,8
21361027 SEMISPHERE_F (PRO LED) 80 с аккумулятором	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 улица/помещение	120	11	1 320	6Ач/7,4В	≤ 5 ч	8,8
21361547 SEMISPHERE_F (PRO LED) 80 с аккумулятором	80	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 улица/помещение	120	≤ 11	≤ 1 320	6Ач/7,4В	≤ 10 ч	8,8

