

CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ




Комплектация SPHERE_P









- Светильник подвесной с проводом 1 шт.
- Комплект подвесов (для SPHERE_P_50, 65, 80, 120) 1 шт.
- Потолочная чашка 1 шт.
- LED лампа (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
E27	E14	G9
Декоративная подсветка на базе LED ламп	Декоративная подсветка на базе LED ламп	Декоративная подсветка на базе LED ламп
PRO LED	IP40 IP65	УХЛ 2 УХЛ 4
Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение
DALI 1-10V	Цветное освещение (RGB)	IK 08 6,5 Дж
Управление DALI или 1-10V		Вандализационный рассеиватель из полиэтилена
Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта	Высококачественная передача цветов

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура,	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
15128010 SPHERE_P (G9) 15	15	G9 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	80	3	240	0,6
15128020 SPHERE_P (G9) 15	15	G9 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	3	240	0,6
15168010 SPHERE_P (G9) 15	15	G9 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	80	3	240	0,6
15168020 SPHERE_P (G9) 15	15	G9 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	3	240	0,6
15121610 SPHERE_P (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	130	3	390	0,6
15121620 SPHERE_P (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	140	3	420	0,6
15121640 SPHERE_P (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	130	≤ 1,5	≤ 195	0,6

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура,	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
15161610 SPHERE_P (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	130	3	390	0,6
15161620 SPHERE_P (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	140	3	420	0,6
15161640 SPHERE_P (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	130	≤ 1,5	≤ 195	0,6
13123010 SPHERE_P (E14) 25	25	E14 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	80	7	560	0,9
13123020 SPHERE_P (E14) 25	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	7	560	0,9
13123540 SPHERE_P (E14) 25	25	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 5	≤ 425	0,9
13163010 SPHERE_P (E14) 25	25	E14 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	80	7	560	0,9
13163020 SPHERE_P (E14) 25	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	7	560	0,9
13163540 SPHERE_P (E14) 25	25	E14 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 5	≤ 425	0,9
13121610 SPHERE_P (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	130	5	650	0,9
13121620 SPHERE_P (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	140	5	700	0,9
13121640 SPHERE_P (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	130	≤ 2,5	≤ 325	0,9
13161610 SPHERE_P (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	130	5	650	0,9
13161620 SPHERE_P (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	140	5	700	0,9
13161640 SPHERE_P (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	130	≤ 2,5	≤ 325	0,9
12122010 SPHERE_P (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	9	765	2,1
12122000 SPHERE_P (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	9	765	2,1
12122540 SPHERE_P (E27) 35	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	2,1
1212284027 SPHERE_P (E27) 35 Smart Wi-Fi Яндекс	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	2,1
12162010 SPHERE_P (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	9	765	2,2
12162000 SPHERE_P (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	9	765	2,2
12162540 SPHERE_P (E27) 35	35	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	2,2
12121010 SPHERE_P (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	145	10	1 450	2,4
12121020 SPHERE_P (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	156	10	1 560	2,4
12121210 SPHERE_P (PRO LED) 35 DALI	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	145	10	1 450	2,4
12121220 SPHERE_P (PRO LED) 35 DALI	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	156	10	1 560	2,4
12121540 SPHERE_P (PRO LED) 35 (без ПДУ)	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 5	≤ 600	2,4
12121840 SPHERE_P (PRO LED) 35 Smart Wi-Fi	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 5	≤ 600	2,4
12161010 SPHERE_P (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	145	10	1 450	2,5

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
 12161020 SPHERE_P (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	156	10	1 560	2,5
 12161540 SPHERE_P (PRO LED) 35 (без ПДУ)	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 5	≤ 600	2,5
10122010 SPHERE_P (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	11	935	3,8
10122000 SPHERE_P (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	11	935	3,8
 10122540 SPHERE_P (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	3,8
 1012284027 SPHERE_P (E27) 50 Smart Wi-Fi Яндекс	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	3,8
10162010 SPHERE_P (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	11	935	4,0
10162000 SPHERE_P (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	11	935	4,0
 10162540 SPHERE_P (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	4,0
10121010 SPHERE_P (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	149	25	3 725	4,3
10121020 SPHERE_P (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4 000	4,3
10121210 SPHERE_P (PRO LED) 50 DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	149	25	3 725	4,3
10121220 SPHERE_P (PRO LED) 50 DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4 000	4,3
 10121540 SPHERE_P (PRO LED) 50 (без ПДУ)	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 8	≤ 960	4,3
 10121840 SPHERE_P (PRO LED) 50 Smart Wi-Fi	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 8	≤ 960	4,3
10161010 SPHERE_P (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	149	25	3 725	4,5
10161020 SPHERE_P (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	25	4 000	4,5
 10161540 SPHERE_P (PRO LED) 50 (без ПДУ)	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 8	≤ 960	4,5
14122010 SPHERE_P (E27) 65	65	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	15	1 275	7,1
14122020 SPHERE_P (E27) 65	65	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	15	1 275	7,1
 14122540 SPHERE_P (E27) 65	65	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	7,1
14162010 SPHERE_P (E27) 65	65	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	15	1 275	7,4
14162020 SPHERE_P (E27) 65	65	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	15	1 275	7,4
 14162540 SPHERE_P (E27) 65	65	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	7,4
14121010 SPHERE_P (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	35	4 900	7,6
14121020 SPHERE_P (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	35	5 250	7,6
14121210 SPHERE_P (PRO LED) 65 DALI	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	35	4 900	7,6
14121220 SPHERE_P (PRO LED) 65 DALI	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	35	5 250	7,6
 14121540 SPHERE_P (PRO LED) 65 (без ПДУ)	65	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 11	≤ 1 320	7,6

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
 14121840 SPHERE_P (PRO LED) 65 Smart Wi-Fi	65	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 11	≤ 1 320	7,6
14161010 SPHERE_P (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	140	35	4 900	7,9
14161020 SPHERE_P (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	35	5 250	7,9
 14161540 SPHERE_P (PRO LED) 65 (без ПДУ)	65	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 11	≤ 1 320	7,9
11122010 SPHERE_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	20	1 700	10,2
11122000 SPHERE_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	20	1 700	10,2
 11122540 SPHERE_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	10,2
11162010 SPHERE_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	20	1 700	10,6
11162000 SPHERE_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	20	1 700	10,6
 11162540 SPHERE_P (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	10,6
11121010 SPHERE_P (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	53	7 420	11,0
11121020 SPHERE_P (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	53	7 950	11,0
11121210 SPHERE_P (PRO LED) 80 DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	53	7 420	11,0
11121220 SPHERE_P (PRO LED) 80 DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	53	7 950	11,0
 11121540 SPHERE_P (PRO LED) 80 (без ПДУ)	80	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 15	≤ 1 800	10,8
 11121840 SPHERE_P (PRO LED) 80 Smart Wi-Fi	80	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 15	≤ 1 800	10,8
11161010 SPHERE_P (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	140	53	7 420	11,4
11161020 SPHERE_P (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	53	7 950	11,4
 11161540 SPHERE_P (PRO LED) 80 (без ПДУ)	80	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 15	≤ 1 800	11,2
17121010 SPHERE_P (E27) 120	120	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	80	11 200	22,0
17121020 SPHERE_P (PRO LED) 120	120	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	80	12 160	22,0
17122010 SPHERE_P (E27) 120	120	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	25	2 125	20,3
17122020 SPHERE_P (E27) 120	120	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	25	2 125	20,3
 17122540 SPHERE_P (E27) 120	120	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	20,3