





CE ENEC RoHS СДЕЛАНО В РОССИИ

Комплектация SPHERE_S

- Светильник накладной с проводом 1 шт.
- Кронштейн для монтажа 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Теплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
E27	E14	G9
Декоративная подсветка на базе LED ламп	Декоративная подсветка на базе LED ламп	Декоративная подсветка на базе LED ламп
PRO LED	IP40 IP65	УХЛ 2 УХЛ 4
Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение
DALI 1-10V	Цветное освещение (RGB)	IK 08 6,5 Дж
Управление DALI или 1-10V		Вандализационный рассеиватель из полиэтилена
IP40 IP65	UGR <17	CRI >80
Класс защиты светильников от поражения электрическим током	Обобщенный показатель дискомфорта	Высококачественная передача цветов

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
15228010 SPHERE_S (G9) 15	15	G9 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	3	240	0,6
15228020 SPHERE_S (G9) 15	15	G9 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	3	240	0,6
15221610 SPHERE_S (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	130	3	390	0,6
15221620 SPHERE_S (PRO LED) 15 24V (без БП)	15	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	140	3	420	0,6
13223010 SPHERE_S (E14) 25	25	E14 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	7	560	0,9
13223020 SPHERE_S (E14) 25	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	7	560	0,9
13223540 SPHERE_S (E14) 25	25	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 5	≤ 425	0,9

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
13263010 SPHERE_S (E14) 25	25	E14 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	7	560	0,9
13263020 SPHERE_S (E14) 25	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	7	560	0,9
13263540 SPHERE_S (E14) 25	25	E14 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 5	≤ 425	0,9
13221610 SPHERE_S (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	130	5	650	0,9
13221620 SPHERE_S (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	140	5	700	0,9
13221640 SPHERE_S (PRO LED) 25 24V (без БП)	25	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	130	≤ 2,5	≤ 325	0,9
12222010 SPHERE_S (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	85	9	765	2,2
12222000 SPHERE_S (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	9	765	2,2
12222540 SPHERE_S (E27) 35	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	2,2
12262010 SPHERE_S (E27) 35	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	85	9	765	2,2
12262000 SPHERE_S (E27) 35	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	9	765	2,2
12262540 SPHERE_S (E27) 35	35	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	2,2
12221010 SPHERE_S (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	145	10	1450	2,6
12221020 SPHERE_S (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	156	10	1560	2,6
12221540 SPHERE_S (PRO LED) 35 (без ПДУ)	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 5	≤ 600	2,6
12261010 SPHERE_S (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	145	10	1450	2,6
12261020 SPHERE_S (PRO LED) 35	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	156	10	1560	2,6
12261540 SPHERE_S (PRO LED) 35 (без ПДУ)	35	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 5	≤ 600	2,6
10222010 SPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	85	11	935	4,0
10222000 SPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	11	935	4,0
10222540 SPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	4,0
10262010 SPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	85	11	935	4,1
10262000 SPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	11	935	4,1
10262540 SPHERE_S (E27) 50	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	4,1
10221010 SPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3 725	4,5
10221020 SPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4 000	4,5
10221210 SPHERE_S (PRO LED) 50 DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3 725	4,5
10221220 SPHERE_S (PRO LED) 50 DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4 000	4,5
10221540 SPHERE_S (PRO LED) 50 (без ПДУ)	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 8	≤ 960	4,5

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
 10261010 SPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	149	25	3 725	4,6
10261020 SPHERE_S (PRO LED) 50	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	25	4 000	4,6
 10261540 SPHERE_S (PRO LED) 50 (без ПДУ)	50	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 8	≤ 960	4,6
14222010 SPHERE_S (E27) 65	65	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	15	1 275	7,4
14222020 SPHERE_S (E27) 65	65	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	15	1 275	7,4
 14222540 SPHERE_S (E27) 65	65	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	7,4
14262010 SPHERE_S (E27) 65	65	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	15	1 275	7,5
14262020 SPHERE_S (E27) 65	65	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	15	1 275	7,5
 14262540 SPHERE_S (E27) 65	65	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	7,5
14221010 SPHERE_S (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	35	4 900	7,9
14221020 SPHERE_S (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	35	5 250	7,9
14221210 SPHERE_S (PRO LED) 65 DALI	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	35	4 900	7,9
14221220 SPHERE_S (PRO LED) 65 DALI	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	35	5 250	7,9
 14221540 SPHERE_S (PRO LED) 65 (без ПДУ)	65	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 11	≤ 1320	7,9
14261010 SPHERE_S (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	140	35	4 900	7,9
14261020 SPHERE_S (PRO LED) 65	65	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	35	5 250	7,9
 14261540 SPHERE_S (PRO LED) 65 (без ПДУ)	65	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 11	≤ 1 320	7,9
11222010 SPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP40 в помещении	85	20	1 700	10,3
11222000 SPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	85	20	1 700	10,3
 11222540 SPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	85	≤ 9	≤ 765	10,3
11262010 SPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	3000 теплый	IP65 под навесом	85	20	1 700	10,4
11262000 SPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	85	20	1 700	10,4
 11262540 SPHERE_S (E27) 80	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	85	≤ 9	≤ 765	10,4
11221010 SPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	53	7 420	11,1
11221020 SPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	53	7 950	11,1
11221210 SPHERE_S (PRO LED) 80 DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP40 в помещении	140	53	7 420	11,1
11221220 SPHERE_S (PRO LED) 80 DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	53	7 950	11,1
 11221540 SPHERE_S (PRO LED) 80 (без ПДУ)	80	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP40 в помещении	120	≤ 15	≤ 1 800	11,1
11261010 SPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 теплый	IP65 под навесом	140	53	7 420	11,2

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
 11261020 SPHERE_S (PRO LED) 80	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	53	7 950	11,2
11261540 SPHERE_S (PRO LED) 80 (без ПДУ)	80	PRO.LED проф. LED модуль	RGBW	IP65 под навесом	120	≤ 15	≤ 1 800	11,2